

ККТ «ШТРИХ-ФР-02Ф (Ритейл-02Ф)»



Новая онлайн-касса «ШТРИХ-ФР-02Ф (Ритейл-02Ф)» внесена в реестр контрольно-кассовой техники 21 марта 2017 года. Фискальный регистратор является малогабаритным продолжением семейства контрольно-кассовых машин «РИТЕЙЛ» и сделан на базе нового принтера «Retail-02». Низкая цена аппарата и запчастей к нему, а также небольшие размеры делает «ШТРИХ-ФР-02Ф (Ритейл-02Ф)» оптимальным бюджетным решением для небольших торговых предприятий с ограниченной площадью и низкой проходимостью покупателей.

ККТ «ШТРИХ-ФР-02Ф (Ритейл-02Ф)»

Характеристики печатающего устройства

Метод печати – прямая термopечать;

Скорость печати, мм/сек – 90;

Область печати, мм (точек) 47 (384);

Ресурс печатающей головки, км - 100;

Разрешение печати, dpi - 203;

Количество колонок (при печати стандартным шрифтом), шт – 32;

Бумага: тип бумаги – термобумага (обеспечивающая сохранность напечатанных на ней данных не менее 6 мес. со дня печати);

размеры ленты, мм:

·ширина ленты, мм -57,5±0,5

·толщина ленты, мкм – 60-120;

·наружный диаметр рулона, мм не более – 60;

Количество секций – 16.

Количество кассиров – 30.

Разрядность денежных регистров – 12.

Разрядность операционных регистров – 4 (после номера чека или отчета 9999 идет номер 0000).

Количество налоговых ставок – 6.

ККТ может применяться только с установленным внутри её корпуса активированным фискальным накопителем.

Электропитание ККТ (сетевой адаптер поставляется в комплекте):

·через сетевой адаптер от сети переменного тока частотой 50-60Гц, напряжением 220-240В;

·выходные параметры сетевого адаптера: напряжение 9 В; ток 2 А;

·максимальная потребляемая мощность ККТ, Вт, не более – 20.

Масса, кг не более – 0.7;

Габариты, мм – 107x162x100(ШxГxВ);

Автоотрез – опционально

Ресурс автоотреза, операций шт. - 1 500 000

Условия эксплуатации - температура -10...+55 °С, влажность 10-90%

Системные требования к ПК для работы с ККТ: операционная система не ниже Windows 7, один порт USB, один COM-порт.

