

vioteh

Клавиатура

KB66



66 клавиш

6 позиционный замок

**Каждое положение программируется
как скан-код или слой**

**Утилита программирования
раскладки в комплекте**

- Ресурс нажатий - 10 000 000
- Питание через интерфейс USB
- Скорость прокатки карт - от 10 до 100 см/сек.
- Температура хранения - от -40 С до +60 С
- Рабочая температура - от 0 С до +50 С
- Допустимая влажность - от 10% до 90%

РИТЕЙЛ

HoReCa

УСЛУГИ

FAST FOOD



Клавиатура KB66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Замок	6 позиционный
Ресурс	>= 50 000 циклов
Питание	Через интерфейс USB
USB	+5V/DC
Потребляемый ток	USB: 100mA
Total travel	4 C 0.4mm
Pre-travel	2 +/- 0.6mm
Peak load	55±25cN
Количество клавиш	66
Ресурс нажатий	10 000 000
Утилита программирования раскладки	В комплекте
Температура хранения	От -40 C до +60 C
Рабочая температура	От 0 C до +50 C
Допустимая влажность	10-90%
Размеры (ДхШхВ, мм)	300 x 172 x 48
Вес, г	1050
Магнитных карт	На 3 дорожки
Track 1	210BPI max 76 characters
Track 2	210BPI max 104 или 75BPI max 37 characters
Track 3	210BPI max 104 characters
Скорость прокатки карт	От 10 до 100 см/сек.
Ресурс	500 000 циклов