



Bravo Plus


15" Безрамочный
сенсорный POS
терминал

01 Стильный и практичный дизайн

Совершенно плоский экран

Высокий уровень защиты от влаги и пыли

Отсутствие рамки, легок в очистке



Удобные USB порты

Легкий доступ для обслуживания и обновления.



Отсутствие кабелей

Кабеля и блок питания удобно организованы и скрыты в ножке

02

Легко обслуживать

Замена компонентов в любых условиях, не требует инструментов

Запатентованная архитектура позволяет в считанные секунды заменить или обновить компоненты. Что позволяет снизить стоимость владения.



03 Высокая производительность

Энергоэффективный двухъядерный процессор

- Intel® ATOM™ D525 1.8GHz

Безвентиляторный четырехъядерный процессор

- Intel® Celeron® J1900 2.0GHz/2.4GHz

Процессоры третьего поколения

- Intel® Celeron® 1.8 GHz

- Intel® Core™ i3 1.8 GHz



AUTRADE

datavan
The Trusted Global Partner

04 Широкий выбор аксессуаров



2 в 1 считыватель карт



Второй монитор

Навесной дисплей покупателя

- LCM/VFD

Второй LCD экран

- 8"/10"/15" (опц. сенсорный)



05 Конфигурации

	BP-615	BP-615S	BP-815
Процессор	Atom™ D525 1.8GHz (Dual-core)	Celeron® J1900 2.0GHz/ 2.4GHz (Quad-core)	Celeron® 1037U 1.6GHz Core™ i3-3217U 1.8GHz
Память	DDR3 RAM*2 slots, max. 4GB	DDR3L RAM*1 slot, max. 8GB	DDR3 RAM*2 slots, max. 8GB
ОС	Windows XP/ WEPOS/ POSReady 2009/ Windows 7/ POSReady 7 / Linux Kernel 2.6 or above	Windows 7/ POSReady 7 / Windows 8.1 Industry / Windows 10 / Linux Kernel 2.6 or above	Windows XP/ WEPOS/ POSReady 2009/ Windows 7/ POSReady 7 / Windows 8.1 Industry/ Linux Kernel 2.6 or above
Блок питания	Внешний блок питания. AC 100V to 240V full range		

LCD & Touch Panel

Экран	15" TFT
Разрешение	1024 x 768 (Default)
Яркость	250 cd/m ²
Сенсорная панель	Resistive

Накопительное устройство

HDD	1 x 2.5" SATA HDD
SSD	SATA DOM or 2.5" Flash Disk

Габариты и вес

Габариты	Настольная модель: 321*360*199mm Подвесная модель: 284*360*75mm
Вес	Настольная модель: 9Kg Подвесная модель: 6Kg

06 Интерфейсы

	BP-615	BP-615S	BP-815
Parallel Port	1 x LPT (опция, кабель)		
Serial Ports	3 x DB-9 COM (COM1/3/4) 1 x RJ-45 COM (COM5)	3 x DB-9 COM (COM1/2/6) 1 x RJ-45 COM (COM4)	
	(All with DC 5V/12V output on Pin 9 selectable)		
USB Ports	6 x USB2.0		
LAN Port	1 x (10/100/1000M bps auto)		
Keyboard Port	1 x PS/2 keyboard		
Audio Port	1 x Line out		
VGA Port	1 x DB-15 VGA		
Cash Drawer Port	1 x RJ-12 port (RS232)	1 x RJ-12 port (RS232/GPIO)	1 x RJ-12 port (GPIO)
	12V/24V selectable		
Speaker Output	2 x 1W speaker		
DC Output	1 x DC12V output		