

TSC

The Smarter Choice.



СЕРИЯ DA200 – настольный термопринтер для печати штрихкодов **ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ** **ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двустворчатая конструкция с корпусом из пластика с двойными стенками
- Скорость печати до 152,4 мм (6 дюймов) в секунду
- 64 МБ оперативной памяти SDRAM и 128 МБ флеш-памяти
- Простота загрузки носителя
- Интерфейс USB 2.0 (режим скоростной печати)
- Встроенное программное обеспечение TSPL-EZ с поддержкой языков Eltron® and Zebra®
- Встроенный беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n + модуль Bluetooth®
- Соответствие стандарту ENERGY STAR®

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Почтовые перевозки и метки маршрутизации
- Маркировка при отправке и получении грузов
- Печать проездных билетов и билетов для мероприятий
- Маркировка товаров в розничных магазинах
- Маркировка папок-регистраторов

AU TRADE

СЕРИЯ DA200 – Настольный термопринтер для печати штрихкодов

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	DA200	DA300
Разрешение	8 точек/мм (203 точки/дюйм)	12 точек/мм (300 точек/дюйм)
Метод печати	Прямая термopечать	
Макс. скорость печати	152.4 мм/с (6 дюймов/с)	102 мм/с (4 дюйма/с)
Макс. ширина печати	108 мм (4.25 дюймов)	105.7 мм (4.16 дюймов)
Макс. длина печати	2,286 мм (90 дюймов)	2,286 мм (90 дюймов)
Корпус	Пластик с двойными стенками	
Габариты	172 x 165 x 195 мм (Ш x В x Г) 6.77 x 6.50 x 7.68 дюйма (Ш x В x Г)	
Масса	1.5 кг (3.31 фунта)	
Диаметр рулона носителя	127 мм (5 дюймов), ВД	
Процессор	32-bit RISC CPU	
Память	<ul style="list-style-type: none"> • Флэш-память объемом 128 MB • SDRAM объемом 64 MB 	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 (режим скоростной печати) • RS-232 (заводская опция) • Встроенный сетевой адаптер Ethernet, 10/100 Мбит/с (заводская опция) • Встроенный беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n (заводская опция) • Встроенный модуль Bluetooth (заводская опция) • USB-host (заводская опция) • Внешний адаптер Bluetooth (пользовательская опция) 	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • Внешний универсальный блок питания • Вход: AC 100-240 В, 50-60 Гц • Выход: DC 24 В, 2.5А, 60 Вт 	
Выключатель, кнопки, индикатор, дисплей	1 выключатель, 1 кнопка подачи и 1 светодиодная панель (3 цвета: зеленый, желтый и красный)	
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик зазоров • Датчик черной метки • Датчик открытой печатающей головки 	
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> • 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов • Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font 	
Штрихкод	<ul style="list-style-type: none"> • Линейные штрихкоды Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post • Двумерные штрихкоды PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, MicroPDF417 	
Поворот шрифта и штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов	
Комплект команд	TSPLEZ (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II)	
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне)	
Ширина носителя	19 ~ 114 мм (0.7 ~ 4.5 дюйма)	
Плотность носителя	0.055 ~ 0.19 мм (2.16 ~ 7.48 мил)	
Диаметр втулки	25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма)	
Длина этикетки	10 ~ 2,286 мм (0.39 ~ 90 дюймов)	
Внешние условия	Рабочие: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% без конденсата Хранение: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% без конденсата	
Правила безопасности	FCC класс A, CE класс A, RCM, CB, CCC, ENERGY STAR®, KC, BIS	
Экологическая сертификация	Соответствует директиве RoHS относительно электронных отходов	
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> • ПО (Windows) для дизайна этикеток (CD) • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания • Внешний блок питания 	
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> • Принтер: 2 года • Печатающая головка: 25 км (1 млн дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше • Вал: 50 км (2 млн дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше 	
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> • USB-host • Часы реального времени • Встроенный сетевой адаптер Ethernet, 10/100 Мбит/с • Встроенный беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n • Встроенный модуль Bluetooth • Интерфейс RS-232 	
Дилерские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Отделитель • Гильотинный резак (полный или частичный отрез) 	
Пользовательские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Внешний модуль Bluetooth (последовательный интерфейс) • Клавиатура KP-200 Plus с дисплеем • Программируемая смарт-клавиатура KU-007 Plus 	



TSC
The Smarter Choice.

