

AVTRADE

GlobalPOS



Созимо

Система

Процессор	Intel Atom Processor D2550
Кэш	512 КБ × 2 L2
ОЗУ	1 × 204 pin SO DIMM DDR3 до 4 Гб
Чипсет	Intel NM10 Express
HDD	1×2.5" SATA II
Видеосистема	
Дисплей	TFT LCD, 1024×768 15"
Чипсет	Intel Graphics Media Accelerator 3600
Сенсорный дисплей	15" 5-проводной резистивный
Порты ввода-вывода	
COM	3 × внешний: COM1, COM2, COM3 - RJ50 (+5B/+12B)
USB	6 × USB 1 × mini USB
VGA	1 × VGA port (D-Sub15)
PCI	1 × Mini PCI-E
Audio	1 линейный выход, стереодинамики
Ethernet	1 × RJ-45 Base T Ethernet (10/100/1000)
Опции	
Считыватели магнитных карт	1-2-3 дорожки (USB или RS-232)
Дополнительный дисплей	10"/15" TFT LVDS 1024 × 768 VFD дисплей (20 × 2)
Считыватели	i-Button reader
Физические свойства	
Корпус	Пластик
Цвета	Чёрный
Размер	354 (В) × 246 (Ш) × 339 (В) мм
Вес	5,5 кг
Рабочая температура	0°C ~ 53°C
Питание	100-240V AC, DC 12V 15A, 60 watt
Сертификаты	CE, FCC, CB, KC
Поддержка ОС	Windows: POSReady 2009, POSReady 7, XP, 7

www.globalpos.ru