

# POScenter DX-2824

AUTRADE

Принтер этикеток, 2 дюйма, прямая термопечать



Услуги



Торговля



Здравоохранение  
и фармацевтика



Почта

Принтер автоматически распознает типы ленты:

- малоразмерные ленты
- рулон этикеток (работа с промежутком)
- распознавание черной метки
- непрерывная лента

- Скорость печати 6 ips (152 мм/с)
- Высокая скорость обработки данных различных типов этикетки
- Возможность подключения и печати с терминалов Эвотор
- Печать ценников и этикеток из 1С

# POScenter DX-2824

## Двойной интерфейс

- Стандарт: USB + Serial
- Опция: USB + Ethernet + WLAN\*



## Ориентирован на пользователя

- легкая загрузка бумаги с регулируемой направляющей



- клавиши Пауза и Отмена

function-keys



## Совместимость

POScenter DX-2824 совместим с наиболее популярными на рынке языками программирования SLCS, BPL-Z™, BPL-E™.



BPL-Z™



BPL-E™

**Label Artist** - программа для создания и разработки этикетки в комплекте с принтером. Она поддерживает базы источников данных (TXT, XLS и тд.)

### Характеристики печати

**Метод печати:** прямая термопечать

**Скорость:** 152 мм/с

**Разрешение:** 203 dpi

**Ширина печати:** 54 мм

**Длина печати:** 6 ~ 2000 мм

**Датчики:** Передающий, Отражающий (перемещаемый), датчик открытой головки

### Характеристики производительности

**Память:** 64MB SDRAM, 128MB Flash

**Интерфейс:**

Стандарт: USB V2.0 HS + Serial

Опция: USB V2.0 HS + Ethernet + WLAN\*

\*WLAN: 802.11b/g/n USB dongle type (опция)

### Прикладное программное обеспечение

**Emulation:** SLCS, BPL-Z™, BPL-E™

**Driver/Utility:** Windows Driver (Euro Plus/Seagull),

OPOS Driver, Linux CUPS Driver, Mac

Driver, Virtual COM USB / Ethernet Driver,

Utility Program, Label Artist™

**SDK:** Android SDK

### Опции

Ethernet, WLAN (USB модуль), Отделитель этикеток, Автоотрезчик, RTC (часы реального времени)

### Характеристики ленты

**Тип ленты:** Gap, Black Mark, Notch,

Continuous, Fan-Fold

**Ширина:** 15 ~ 60 мм

**Максимальный диаметр рулона:** 130 мм

**Толщина ленты:** 0.06 ~ 0.20 мм

**Метод загрузки:** Easy Paper Load

### Графика /Символы

**Графика:** Поддерживает установленные пользователем шрифты, графику, логотипы

**Штрих код:** 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93,

Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, I

nterleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet,

GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5,

UPC/EAN extensions, UPC-A, UPC-E, IMB

**2D:** Aztec, Codablock, Code49, Data Matrix, MaxiCode,

MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39

### Физические характеристики

**Размер (Ш x Д x В):** 120 x 230 x 170 мм

**Вес:** 1.36 кг

**Питание:** EnergyStar Certified,

External Power Adaptor 100-240V AC, 50/60Hz