

СЧЕТЧИК БАНКНОТ AU TRADE с проверкой на подлинность Bankonika 1010UV

bankonika
money is a matter of technology



Счетчик максимально прост и удобен в использовании.

Яркий LED-дисплей отображает всю информацию о пересчете, дополнительный второй дисплей дублирует и отображает итог текущего и предыдущего пересчета.

Bankonika 1010UV автоматически проверяет подлинность банкнот в УФ спектре световой волны.

В счетчике установлены высокопроизводительные УФ датчики, проверяющие банкноты на подлинность по фоновому свечению. Так же счетчик детектирует половинчатые, сдвоенные банкноты, определяет цепочку банкнот и проверяет оптическую плотность бумаги.

В комплекте с счетчиком идет клиентский дисплей.

Для удобного размещения аппарата в клиентской зоне или в зоне приема и выдачи наличности в организациях.

В производстве используются современные материалы.

Пластик корпуса устойчив к повреждениям, резинки роликов устойчивы к стиранию и деформированию и не источают неприятный запах. Привода и моторы установленные в счетчике имеют высокий запас прочности, работают ровно и практически без шума.

Идеальное решение для малого и среднего объема проверки наличности.

Bankonika 1010UV идеально подходит для работы как в малых организациях и офисах, так и в ритейле при постоянных ежедневных нагрузках.

Режимы работы

- Счет без детекции
- Счет с детекцией
- Фасовка
- Суммирование
- Фасовка с суммированием

Применение

Бухгалтерия малых и средних офисов, линейные кассы магазинов, АЗС, рекламные агентства, агентства недвижимости, аптечные пункты, транспортные предприятия, пункты приема платежей от населения, управляющие компании и др.

Технические характеристики:

Виды детекций:	SD, UV, по оптической плотности, детекция целостности банкнот, детекция цепочки банкнот.
Скорость счета, банкнот/мин:	1000
Емкость загрузочного бункера, банкнот:	300
Емкость накопителя, банкнот:	200
Детекции ошибок пересчета:	световая и звуковая
Размер фасовки, банкнот:	варьируемый 1-9999
Режим старта:	автоматический/ручной
Тип и разрядность дисплея:	два LED дисплея 3x и 4x разрядных
Выносной дисплей:	в стандартной комплектации
Питание, В/Гц:	220/50
Потребляемая мощность, Вт:	менее 80
Габариты (Ш*Г*В), мм:	300x238x163
Вес нетто, кг:	5.5

AU TRADE