

POS-ТЕРМИНАЛ DATAVAN WONDER W-615



Абсолютно бесшумное решение на базе четырехъядерного процессора Intel® Celeron® J1900. Отведение тепла обеспечивается особой конструкцией задней поверхности моноблока из алюминия.

Безрамочный сенсорный емкостный ЖК-дисплей со светодиодной фоновой подсветкой. Промышленный класс герметезации IP65 (полная защита от проникновения пыли/защита от струй воды со всех направлений).

4 ГБ ОЗУ в базовой комплектации (с возможностью масштабирования).

Компактный считыватель магнитных карт в базовой поставке.

Современные интерфейсы: 3 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 x eSATA/USB2.0 combo, 4 x RJ-45/RS-232, 1 x Gigabit Ethernet, 1 x VGA, 1 x RJ12, 1 x audio.

Максимально удобный доступ к разъемам, благодаря наклону дисплея на 90 градусов

Жесткий диск может быть расположен как внутри корпуса, так и в подставке (для обеспечения комфортной замены). Конструкция моноблока позволяет разместить одновременно два накопителя (опционально).

В качестве опции доступно подключение дисплея покупателя или ЖК-монитора 10/15 дюймов для размещения дополнительной информации и рекламы.

Возможность установки модулей бесконтактной идентификации (считыватель RFID меток, детектор электронных ключей iButton, биометрический сканер отпечатков пальцев).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МАТРИЦА	Сенсорный жк-дисплей диагональю 15 дюймов со светодиодной фоновой подсветкой Максимальное разрешение 1024 x 768, яркость 250 кд/м2 Проекционно-емкостный экран без рамки
ПРОЦЕССОР	Intel® Celeron® J1900, тактовая частота до 2.4 ГГц (4 ядра), пассивное охлаждение.
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ	1 разъем DDR3L, макс. объем ОЗУ 8 ГБ
НАКОПИТЕЛЬ	1 x 2.5" SATA SSD или 1 x 2.5" SATA HDD (опционально поддержка двух накопителей одновременно)
ИНТЕРФЕЙСЫ	3 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 x eSATAp/USB2.0 combo, 4 x RJ-45/RS-232, 1 x VGA (D-sub), 1 x Gigabit Ethernet, 1 x RJ12 (поддержка драйвера OPOS), 1 x аудио-выход, 1 x динамик, 1 x DC вход, 1 x DC12В выход
ПИТАНИЕ	Внешний блок питания с входным напряжением от 100 до 240В и индикацией питания Миниатюрная кнопка включения/выключения
ГАБАРИТЫ	370*323*200 мм, вес 4.85 кг
СЕРТИФИКАЦИЯ	CE/FCC/CB/LVD
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от 0°C до 40°C
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	от -25°C до 70°C
СОВМЕСТИМОСТЬ С ОС	Windows 7/ POSReady 7/ Windows 10 IoT Enterprise/ Linux Kernel 3.0 и выше
ЦВЕТ	черный

ОПЦИИ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ДЕНЕЖНЫХ ЯЩИКОВ ОДНОВРЕМЕННО
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДВУХ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ ОДНОВРЕМЕННО
ДИСПЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЖК-МОНИТОР ДИАГОНАЛЬЮ 10"ИЛИ 15"
RFID СЧИТЫВАТЕЛЬ
IBUTTON СЧИТЫВАТЕЛЬ
СКАНЕР ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ