




# ТЕРМОПРИНТЕР UROVO D6000



## РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Модель D6000 оснащена несколькими интерфейсами подключения и передачи данных - USB порт, WiFi, Bluetooth, Ethernet.



## БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ

Термопринтер D6000 имеет функции автоматического измерения бумаги, двойным контролем и более точным позиционированием этикеток, что позволяет быстро распечатать штрих-коды с высоким качеством нанесения данных.



## ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ КАЧЕСТВА, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ЦЕНЫ

Простота и удобство в работе с принтером в сочетании с экономным использованием расходных материалов позволяют эффективно использовать принтер в течении длительного времени.

## ТЕРМОПРИНТЕР UROVO D6000

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕЧАТИ

Тип печати	Термопечать
Разрешение печати	203 dpi
Скорость печати, мм/с	101
Ширина печати, мм	40-120
Длина печати (максимальная), мм	2286
Этикетки, диаметр рулона (макс), мм	130
Память	ОЗУ: 8Mb FLASH: 4Mb
Тип бумаги	Термобумага
Интерфейсы	USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet
Электропитание	Входящее: AC 110V/240V Исходящее: DC 24V/2A

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, мм	285x210x180
Вес, гр	1600
Рабочая температура	От -5°C до +45°C
Температура хранения	От -10°C до +50°C
Влажность (для условий работы)	25% ~ 85% (без конденсации)
Влажность (для хранения)	10% ~ 90% (без конденсации)

