

TSC

The Smarter Choice.

AUTRADE



СЕРИЯ TA210 – Настольный Термопринтер Для Печати Штрих-Кода СОВЕРШЕНСТВО, ДОСТУПНАЯ ЦЕНА



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Механизм печати с двумя двигателями с зубчатой передачей
- Скорость печати 127 мм в секунду
- 300 метров ленты (984 дюйма) на сердечнике в 25,4 мм (с покрытием на внешней стороне)
- Внутренний податчик носителя с наружным диаметром 127 мм; дополнительный внешний держатель для рулонов этикеток с наружным диаметром 214 мм на сердечнике 76,2 мм
- Механизм печати для использования на терминалах
- 32-битный RISC-процессор с тактовой частотой 200 МГц, оперативная память 8 МБ SDRAM, флэш-память 4 МБ
- USB 2.0
- Встроенные масштабируемые шрифты True Type
- Встроенное ПО TSPL-EZ™ позволяет идеально эмулировать языки TPLE и TPLZ
- Бесплатный пакет программного обеспечения для маркировки и драйверы Windows
- На все принтеры компании TSC распространяется 2-годичная ограниченная гарантия с лучшими условиями в промышленности
- Соответствует стандарту ENERGY STAR®

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство и складское хозяйство
 - Незавершенное производство
 - Товарные ярлыки
 - Этикетки с инструкциями
 - Этикетки организации
- Здравоохранение
 - Идентификация пациента
 - Фармацевтика
 - Идентификация анализов
- Почтово-посылочная служба
 - Этикетки отгрузки
 - Этикетки доставки
- Малые/Домашние предприятия
- Маркировка в розничной торговле
 - Ценники
 - Маркировка стеллажей
 - Ценники для ювелирных изделий

СЕРИЯ TA210 – Настольный Термотрансферный Принтер

| МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА | TA210 | TA310 |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| Разрешение | 8 dots/мм (203 DPI) | 12 dots/мм (300 DPI) |
| Метод печати | Термотрансферная & Прямая Термо | |
| Макс. скорость печати | 127 мм (5")/секунду | 102 мм (4")/секунду |
| Макс. ширина печати | 108 мм (4.25") | 104 мм (4.09") |
| Макс. длина печати | 2,794 мм (110") | 1,016 мм (40") |
| Корпус | АБС-пластик | |
| Габариты | 224 мм (Ш) x 186 мм (В) x 294 мм (Г) 8.82" (Ш) x 7.32" (В) x 11.57" (Г) | |
| Вес | 2.45 кг | |
| Диаметр рулона носителя | 127 мм (5") ВД | |
| Риббон | Длина намотки - 300 м, макс. ВД 67 мм, 1" втулка (внешняя намотка) | |
| Ширина риббона | 40 мм ~ 110 мм (1.57" ~ 4.33") | |
| Процессор | 32-bit RISC CPU | |
| Память | <ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash • 8 MB SDRAM • Разъем для карт памяти microSD с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб | |
| Интерфейсы | <ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 (заводская опция) • Centronics (заводская опция) • Встроенный Ethernet, 10/100 Мб/сек (заводская опция) • Bluetooth (пользовательская опция) | |
| Питание | Внешний блок питания <ul style="list-style-type: none"> • Вход: AC 100-240В, 1.8А, 50-60Гц • Выход: DC 24В 2.5А, 60Вт | |
| Выключатель, кнопки, индикатор | 1 выключатель, 1 кнопка Feed & 1 индикатор (3 цвета: зеленый, оранжевый & красный) | |
| Датчики | <ul style="list-style-type: none"> • Датчик «на просвет» (положение регулируется) • Датчик «черной метки» (положение регулируется) • Датчик открытой печатающей головки • Датчик конца красящей ленты | |
| Часы реального времени | Стандартно | |
| Встроенные шрифты | <ul style="list-style-type: none"> • 8 буквенно-цифровых шрифтов • Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font | |
| Штрих-код | <ul style="list-style-type: none"> • Линейный штрих-код Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC – добавление 2(5) знаков, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • Двухмерный штрих-код PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec, GS1 DataBar Composite Code | |
| Поворот шрифта и штрих-кода | 0, 90, 180, 270 градусов | |
| Комплект команд | TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II) | |
| Тип носителя | Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная (намоткой внутрь или наружу) | |
| Ширина носителя | 25.4 ~ 118 мм (1.0" ~ 4.6") | |
| Плотность носителя | 0.06 ~ 0.254 мм (2.36 ~ 10 мил) | |
| Диаметр втулки носителя | 25.4 ~ 38.1 мм (1" ~ 1.5") | |
| Длина этикетки | 10 ~ 2,794 мм (0.39" ~ 110") | 10 ~ 1,016 мм (0.39" ~ 40") |
| Окружающие условия | Рабочая: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% без конденсата Хранения: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% без конденсата | |
| Правила безопасности | FCC Class A, CE Class A, CCC, ENERGY STAR® | |
| Экологическая сертификация | Comply with RoHS, WEEE | |
| Аксессуары | <ul style="list-style-type: none"> • Диск с программным обеспечением и драйверами под Windows • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания • Внешний блок питания • Держатель рулона носителя x 2 • Втулка для риббона x 2 • Картонная втулка для риббона | |
| Гарантия | <ul style="list-style-type: none"> • Принтер: 2 года • Печатающая голова: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее • Вал: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее | |
| Заводские опции | <ul style="list-style-type: none"> • RS-232 • Графический дисплей с подсветкой и разрешением 128 x 64 пикселей • Centronics • Внутренняя сетевая карта Ethernet (10/100 Мб/сек) | |
| Дилерские опции | <ul style="list-style-type: none"> • Резак гильотина (полный или частичный отрез) • Отделитель | |
| Пользовательские опции | <ul style="list-style-type: none"> • Внешняя подставка для рулонов внешним диаметром до 214 мм (8.4") на втулках 76.2 мм (3") • Bluetooth-модуль (последовательный интерфейс) • 1,5" переходной сердечник x 2 • Клавиатура KP-200 Plus • Программируемая клавиатура KU-007 Plus | |

AU TRADE



TSC

The Smarter Choice.

