



RT700 / RT730 RT700i / RT730i

Мощный термотрансферный принтер штрихкодов для выполнения самых сложных задач

Полный набор функций,
удобный интерфейс пользователя,
возможности расширения делают принтер идеальным
для использования в рознице и промышленной сфере.



Цветной TFT дисплей и интуитивно понятная панель управления (модель RT700i/RT730i)



USB2.0, RS-232, Ethernet (и USB Host в моделях RT700i/RT730i)



Держатель рулонов без втулки для легкой замены



Кнопка "С" делает калибровку принтера удобной и быстрой

Печатать штрих-код? Легко!

Технические характеристики RT700i / RT730i RT700 / RT730

Модель	RT700/RT700i	RT730/RT730i
Способ печати	Прямая термопечать или термоперенос (термотрансферный режим)	
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
Скорость печати	7 IPS (102 мм/сек)	5 IPS (76.2 мм/сек)
Ширина печати	4.25" (108 мм)	4.16" (105.7 мм)
Длина печати	Мин 0.16" (4 мм) ~ Макс. 68" (1727 мм)	Мин 0.16" (4 мм) ~ Макс. 30" (762 мм)
Память	8Мб Flash (4Мб доступно пользователю), 16Мб SDRAM	
Тип сенсора датчика края этикетки	Перемещаемый сенсор на отражение, зафиксированный по центру (неперемещаемый) сенсор на просвет между этикетками	
Материал для печати	Непрерывные носители для печати всех типов, этикет лента с разрывом, этикет лента с чёрной меткой, этикет лента с отверстием. Ширина: 25.4мм (1") ~ 118 мм (4.64") Толщина: Мин.0.06 мм (0.003") ~ Макс.0.20 мм (0.008") Макс. диаметр рулона: 127 мм (5") Диаметр внутренней втулки: 25.4 мм, 38.1 мм, (1", 1.5")	
Термо трансферная, красящая лента (риббон)	Типы: Wax, Wax/Resin, Resin Макс.длина рулона: 300 метров (981') Ширина: Мин.30 мм (1.18") ~ Макс.110 мм (4.33") Диаметр втулки: 1" (25.4мм) Диаметр рулона: 68 мм (2.67")	
Языки принтера	EZPL, GEPL, GZPL автоматическое переключение	
Программное обеспечение	Мощный бесплатный редактор GoLabel (рус) для создания и печати этикеток под Windows (только для EZPL), DLL и драйверы для различных версий Windows (NT 4.0, 2000, XP, Vista, Win7), Компонента и DLL для 1С 7.7/8.0/8.1/8.2 для печати этикеток на принтерах EZPL. Все ПО - входит в комплект поставки.	
Встроенные шрифты	Растровые шрифты размеров 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 и OCR-A&B. Растровые поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°, Одиночные символы, поворачиваемые на 90°, 180°, 270°. Растровые шрифты, с 8-микратно изменяемыми по горизонтали и вертикали размерами. Масштабируемый шрифт поворачиваемый на 90°, 180°, 270°	
Загружаемые шрифты	Растровые поворачиваемые шрифты на 90°, 180°, 270°. Одиночные символы, поворачиваемые на 90°, 180°, 270°. Растровые шрифты, с 8-микратно изменяемыми по горизонтали и вертикали размерами. Масштабируемый шрифт, поворачиваемый на 90°, 180°, 270°	
Типы штрих кодов	1D Bar codes: Code39, Code93, Code128 (группы А,В,С), UCC/EAN128, K-Mart, UCC/EAN128, UPC A/E (с дополнениями 2 из 5), I 2 из 5, I 2 из 5 с Shipping Bearer Bars, EAN 8/13 (с дополн. 2 из 5), Codabar, PostNET, EAN128, DUN14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Произвольный вес, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS128, GS1 DataBar. 2D Bar codes: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, MicroQR code, Micro PDF417, Aztec	
Кодовые страницы	CODEPAGE 437,850,851,852,855,857,860,861,862,863,865,866,869,737 WINDOWS 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1257. Unicode (UTF8,UTF16)	
Обработка изображений	Загрузка в принтер: BMP, PCX. Поддерживается программно: ICO, WMF, JPG, EMF	
Интерфейсы	RS-232 (DB9), USB2.0 (High Speed), Ethernet 10/100 Mbps, (USB Host в модемах RT700i/RT730i)	
Индикация, управление	Цветной дисплей с кнопками навигации, кнопка "С" калибровка принтера.	
RTC (встроенные часы реального времени)	Стандартные	
Питание	100/240VAC, 50/60Hz, 24V/2.5A, импульсный внешний сетевой адаптер	
Температура	Эксплуатация: +5°C ~ +40°C, Хранение: -20°C до +50°C	
Влажность	Эксплуатация: 30-85%, без конденсата (проветриваемое помещение) Хранение: 10-90%, без конденсата (проветриваемое помещение)	
Стандарты качества	CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, ГОСТ-Р	
Размеры	Длина: 280 мм (11.0"); Высота: 186 мм (7.3"); Ширина: 210 мм (8.3")	
Вес	2.72 Кг. (без расходных материалов)	
Возможные опции (поставляются отдельно)	Резак, отделитель этикеток Внешний держатель больших рулонов до 250мм (10"), внешний смотчик рулонов	