

# TSC

The Smarter Choice.



## **СЕРИЯ DA200** – настольный термопринтер для печати штрихкодов **ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ** **ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



### **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Двустворчатая конструкция с корпусом из пластика с двойными стенками
- Скорость печати до 152,4 мм (6 дюймов) в секунду
- 64 МБ оперативной памяти SDRAM и 128 МБ флеш-памяти
- Простота загрузки носителя
- Интерфейс USB 2.0 (режим скоростной печати)
- Встроенное программное обеспечение TSPL-EZ с поддержкой языков Eltron® and Zebra®
- Встроенный беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n + модуль Bluetooth®
- Соответствие стандарту ENERGY STAR®

### **СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Почтовые перевозки и метки маршрутизации
- Маркировка при отправке и получении грузов
- Печать проездных билетов и билетов для мероприятий
- Маркировка товаров в розничных магазинах
- Маркировка папок-регистраторов

**AU**TRADE

## СЕРИЯ DA200 – Настольный термопринтер для печати штрихкодов

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	DA200	DA300
Разрешение	8 точек/мм (203 точки/дюйм)	12 точек/мм (300 точек/дюйм)
Метод печати	Прямая термopечать	
Макс. скорость печати	152.4 мм/с (6 дюймов/с)	102 мм/с (4 дюйма/с)
Макс. ширина печати	108 мм (4.25 дюймов)	105.7 мм (4.16 дюймов)
Макс. длина печати	2,286 мм (90 дюймов)	2,286 мм (90 дюймов)
Корпус	Пластик с двойными стенками	
Габариты	172 x 165 x 195 мм (Ш x В x Г) 6.77 x 6.50 x 7.68 дюйма (Ш x В x Г)	
Масса	1.5 кг (3.31 фунта)	
Диаметр рулона носителя	127 мм (5 дюймов), ВД	
Процессор	32-bit RISC CPU	
Память	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Флэш-память объемом 128 MB</li> <li>• SDRAM объемом 64 MB</li> </ul>	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0 (режим скоростной печати)</li> <li>• RS-232 (заводская опция)</li> <li>• Встроенный сетевой адаптер Ethernet, 10/100 Мбит/с (заводская опция)</li> <li>• Встроенный беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n (заводская опция)</li> <li>• Встроенный модуль Bluetooth (заводская опция)</li> <li>• USB-host (заводская опция)</li> <li>• Внешний адаптер Bluetooth (пользовательская опция)</li> </ul>	
Питание	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешний универсальный блок питания</li> <li>• Вход: AC 100-240 В, 50-60 Гц</li> <li>• Выход: DC 24 В, 2.5А, 60 Вт</li> </ul>	
Выключатель, кнопки, индикатор, дисплей	1 выключатель, 1 кнопка подачи и 1 светодиодная панель (3 цвета: зеленый, желтый и красный)	
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик зазоров</li> <li>• Датчик черной метки</li> <li>• Датчик открытой печатающей головки</li> </ul>	
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 буквенно-цифровых растровых шрифтов</li> <li>• Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font</li> </ul>	
Штрихкод	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Линейные штрихкоды Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post</li> <li>• Двумерные штрихкоды PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, MicroPDF417</li> </ul>	
Поворот шрифта и штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов	
Комплект команд	TSPLEZ (совместимость с EPL, ZPL, ZPL II)	
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне)	
Ширина носителя	19 ~ 114 мм (0.7 ~ 4.5 дюйма)	
Плотность носителя	0.055 ~ 0.19 мм (2.16 ~ 7.48 мил)	
Диаметр втулки	25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма)	
Длина этикетки	10 ~ 2,286 мм (0.39 ~ 90 дюймов)	
Внешние условия	Рабочие: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% без конденсата Хранение: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% без конденсата	
Правила безопасности	FCC класс A, CE класс A, RCM, CB, CCC, ENERGY STAR®, KC, BIS	
Экологическая сертификация	Соответствует директиве RoHS относительно электронных отходов	
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ПО (Windows) для дизайна этикеток (CD)</li> <li>• Краткое руководство пользователя</li> <li>• USB-кабель</li> <li>• Кабель питания</li> <li>• Внешний блок питания</li> </ul>	
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Принтер: 2 года</li> <li>• Печатающая головка: 25 км (1 млн дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше</li> <li>• Вал: 50 км (2 млн дюймов) или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше</li> </ul>	
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-host</li> <li>• Часы реального времени</li> <li>• Встроенный сетевой адаптер Ethernet, 10/100 Мбит/с</li> <li>• Встроенный беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n</li> <li>• Встроенный модуль Bluetooth</li> <li>• Интерфейс RS-232</li> </ul>	
Дилерские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отделитель</li> <li>• Гильотинный резак (полный или частичный отрез)</li> </ul>	
Пользовательские опции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внешний модуль Bluetooth (последовательный интерфейс)</li> <li>• Клавиатура KP-200 Plus с дисплеем</li> <li>• Программируемая смарт-клавиатура KU-007 Plus</li> </ul>	



**TSC**  
The Smarter Choice.

