



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R290



1440 864 840 840

NC7500G

Холодильный шкаф со стеклом

Особенности продукта:

- Внушительный объем
- Светодиодное табло
- Внутренняя вертикальная светодиодная подсветка
- Самозакрывающиеся стеклянные двери
- Динамическое охлаждение
- Регулируемые полки
- Доступна соответствующая модель морозильной камеры



Профиль для
ценников в
стандартном
исполнении



Цифровой термостат

Конструкция и материал	
Количество и тип дверей	3 распашные стеклянные двери
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Нет
Количество и тип полок	15 решетчатые белые полки
Цвет полок	Белый
Тип верхней панели	D-образный
Подсветка верхней панели	LED
Ножи / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	6 ролика
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	Белый
внутренняя подсветка	2 вертикальных LED в дверной раме
Замок	Да

Размеры и содержимое		
Банки 330 мл	шт	1440
Банки 500 мл	шт	864
Бутылки 330 мл	шт	840
Бутылки 500 мл ПЭТ	шт	840
Температурный диапазон	°C	От +2 до +8
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	347 / 308
Общий / полезный объем	л	1784 / 1657
Общая площадь экспозиции	м2	2,02

Охлаждение и функции		
Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Динамический
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	200
GWP		3

Питание и потребление		
Энергетическая классификация		D
Потребляемая энергия	кВт/24ч	9,9
Годовое энергопотребление	кВт ч/год	3619
Индекс энергоэффективности		40
Входная мощность	Вт	700
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дБ(А)	45
Термометр		Да

Габаритные размеры		
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	1937 x 580 x 1327
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	2057 x 700 x 2022
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	2125 x 765 x 2180
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	15