

GBC375CP-I

Холодильный шкаф

Product features:

- Распашная стеклянная дверь
- Световое табло
- Динамическое охлаждение
- Светодиодная подсветка
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые полки



Прочная ручка



Замок

Technical data	
Банки 330 мл	455 шт
Банки 500 мл	301 шт
Бутылки 330 мл	217 шт
Бутылки 500 мл ПЭТ	217 шт
Общий / полезный объем	372 / 347 л
Вес брутто / нетто	87 / 79 кг
Климатический класс	4
Температурный диапазон	От 2 до 10 °C
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Да
Количество и тип полок	5 решетчатые белые полки
Размеры полок	498 x 405 mm
внутренняя подсветка	LED
Тип верхней панели	L-образный
Подсветка верхней панели	LED холодный белый
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	АБС
Замок	Да
Термометр	Да
Тип контроллера	Механический
Уровень шума	45 дБ(А)
Тип охлаждения	Динамический
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Расход хладагента	80 г
Входная мощность	295 Вт
Напряжение / Частота	220-240/50 V/Hz
Потребляемая энергия	1,4 кВт/24ч

Technical data

Внутренний размер (Ш x Г x В)	470 x 440 x 1555 мм
Габаритный размер (Ш x Г x В)	595 x 640 x 1980 мм
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	680 x 710 x 2080 мм
Кол-во на 40-футовый контейнер	54 шт