



Напольные весы серии HD

- Питание весов: встроенный аккумулятор, (100час), от сети 220в через адаптер
- LCD индикатор с подсветкой
- Функция дозирования и счетные режимы
- Режим усреднения показаний HOLD
- Интерфейс RS-232
- Платформа из нерж. стали



| | | |
|-----------------------------------|--|----------|
| Назначение | порционирование, склад | |
| Модель | HD-150 | HD-300 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 60/150 | 150/300 |
| Минимальная нагрузка, кг | 0,4 | 1 |
| Цена поверочного деления, кг | 0,02/0,05 | 0,05/0,1 |
| Класс точности | средний, III | |
| Размер платформы, мм | 500x400 | |
| Питание | Адаптер AC/DC 190-240В, 1000мА или перезаряжаемые аккумуляторы | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 + 40 | |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей, 6символов 110X35мм, подсветка | |
| Интерфейс | RS-232 | |
| Габаритные размеры, мм | 400x630x750 | |
| Масса, кг, не более | 15 | |

30 Лет

Широкий модельный ряд, качество CAS, компактный дизайн и современный функционал надолго обеспечат надежную работу вашего предприятия с этими весами.