



## SCU1450CP-I

Холодильный шкаф

### Product features:

- Откидная стеклянная дверь с алюминиевой рамой
- Световое табло
- Динамическое охлаждение
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые полки



Прочная ручка



Вертикальная  
внутренняя подсветка

Technical data	
Банки 330 мл	720 шт
Банки 500 мл	486 шт
Бутылки 330 мл	360 шт
Бутылки 500 мл ПЭТ	360 шт
Общий / полезный объем	438 / 374 л
Вес брутто / нетто	105 / 97 кг
Климатический класс	4
Температурный диапазон	От 2 до 10 °C
Количество и тип дверей	1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло	Да
Перенавешиваемая дверь	Да
Количество и тип полок	6 решетчатые белые полки
Размеры полок	574 x 405 mm
внутренняя подсветка	LED
Тип верхней панели	D-образный
Подсветка верхней панели	LED холодный белый
Ножки / опоры	2 регулируемые ножки
Ролики	2 ролика
наружная отделка	Белый
внутренняя отделка	АБС
Замок	Да
Термометр	Да
Тип контроллера	Механический
Уровень шума	45 дБ(А)
Тип охлаждения	Динамический
Тип разморозки	Автоматический
Хладагент	R600a
Расход хладагента	80 г
Входная мощность	295 Вт
Напряжение / Частота	220-240/50 V/Hz
Потребляемая энергия	3,62 кВт/24ч

## Technical data

Внутренний размер (Ш x Г x В)	585 x 495 x 1515 мм
Габаритный размер (Ш x Г x В)	680 x 655 x 2090 мм
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	690 x 755 x 2200 мм
Кол-во на 40-футовый контейнер	51 шт