




ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a



392 259 175 175

SCU1280CP-I

Bottle Cooler

Product features:

- Светодиодное табло
- Перенавешиваемая дверь
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки
- Светодиодная внутренняя подсветка
- Откидная стеклянная дверь с алюминиевой рамой



Прочная ручка



Замок

Measures & Content

Банки 330 мл	шт	392
Банки 500 мл	шт	259
Бутылки 330 мл	шт	175
Бутылки 500 мл ПЭТ	шт	175
Температурный диапазон	°C	От 2 до 10
Климатический класс		4
Вес брутто / нетто	кг	93 / 83
Общий / полезный объем	л	290 / 260

Design, Materials & Cooling

Количество и тип дверей		1 распашная стеклянная дверь
Высокопрочное стекло		Да
Перенавешиваемая дверь		Да
Количество и тип полок		4 решетчатые белые полки
		Белый
Размеры полок		498 x 405 mm
Тип верхней панели		D-образный
Подсветка верхней панели		LED холодный белый
Ножки / опоры		2 регулируемые ножки
Ролики		2 ролика
наружная отделка		Белый
внутренняя отделка		АБС
внутренняя подсветка		LED
Замок		Да
Тип контроллера		Механический
Тип охлаждения		Динамический
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R600a
?????? ????????????	?	70
Уровень шума	дБ(А)	45
Входная мощность	вт	266
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Потребляемая энергия	квт/24ч	2,1
Термометр		Да
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	470 x 440 x 1347
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	595 x 640 x 1775
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	680 x 710 x 1875
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	54