

SD1280-I

Холодильный шкаф с глухой дверью



Product features:

- Перенавешиваемая глухая дверь
- Динамическое охлаждение
- Регулируемые полки
- Регулируемые ножки



Прочная ручка



Замок

| Technical data | |
|--|--------------------------|
| Банки 330 мл | 392 шт |
| Банки 500 мл | 259 шт |
| Бутылки 330 мл | 175 шт |
| Бутылки 500 мл ПЭТ | 175 шт |
| Общий / полезный объем | 290 / 260 л |
| Вес брутто / нетто | 68 / 60 кг |
| Полезный объем Класс энергопотребления | 186 l |
| Климатический класс | 4 |
| Температурный диапазон | От 2 до 10 °C |
| Количество и тип дверей | 1 распашные глухие двери |
| Перенавешиваемая дверь | Да |
| Количество и тип полок | 4 решетчатые белые полки |
| Размеры полок | 490 x 360 mm |
| внутренняя подсветка | Нет |
| Ножки / опоры | 2 регулируемые ножки |
| Ролики | 2 ролика |
| наружная отделка | Белый |
| внутренняя отделка | АБС |
| Замок | Да |
| Термометр | Да |
| Тип контроллера | Механический |
| Уровень шума | 45 дб(А) |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R600a |
| Расход хладагента | 70 г |
| Входная мощность | 197 Вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Потребляемая энергия | 1,5 кВт/24ч |
| Энергетическая классификация | D |

Technical data

| | | |
|--------------------------------|------------------|-------|
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 470 x 440 x 1347 | мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 595 x 640 x 1635 | мм |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 680 x 710 x 1740 | мм |
| Кол-во на 40-футовый контейнер | | 54 шт |