



FS1600H

Холодильный шкаф со стеклом

Особенности продукта

- Улучшенная презентация продуктов
- 2 внутренних вентилятора
- Меньше техобслуживания
- Светодиодная подсветка в дверной раме
- Регулируемые полки
- Динамическое охлаждение
- Откидные стеклянные двери с алюминиевой рамой



Светодиодная подсветка изнутри дверной рамы



Цифровой термостат

Трехдверный холодильник-витрина

Модель FS1600H-P является идеальным выбором для тех магазинов, которые хотят наилучшим образом использовать ограниченное пространство или уменьшить энергопотребление по сравнению, например, с холодильниками с открытым фронтальным доступом.

Спиральный конденсатор, не требующий техобслуживания, улучшает эффективность охлаждения, также как и двухслойное стекло и 2 внутренних вентилятора. Такой конденсатор также экономит электроэнергию и сокращает потребность агрегата в техобслуживании.

Стеклопакетные дверцы, полки, светодиодное освещение в дверцах, а также отделка в целом были улучшены для оптимизации презентации выставленных в холодильнике продуктов.

Например, можно переставлять полки для каждой дверцы, а не ставить все на одну большую полку, что дает некоторую гибкость в демонстрации продуктов.

Средние полки шириной 535 мм. Боковые полки с обеих сторон шириной 465 мм.

Этот 3-дверный холодильник хорошо подходит, например, для супермаркетов, мини-маркетов и автозаправочных станций, а дизайн с преобладанием черного цвета и улучшенная отделка также позволяют использовать такой холодильник в ресторанах, кафе или барах.

FS1600H-P также выполняется в версии с навесом FSC1600H-P.

Конструкция и материал		Размеры и содержимое		Питание и потребление	
Количество дверей	3	Банки 330 мл	шт 1386	Энергетическая классификация	E
Количество и тип дверей	3 распашные самозакрывающиеся стеклянные двери	Банки 500 мл	шт 770	Energy Arrow	
Высокопрочное стекло	Да	Бутылки 330 мл	шт 734	Потребляемая энергия	
Перенавешиваемая дверь	Нет	Бутылки 500 мл ПЭТ	шт 734	Годовое энергопотребление	кВт ч/год 2336
		Температурный диапазон	°C От +2 до +10	Индекс энергоэффективности	58
		Климатический класс	4		
		Вес брутто / нетто	кг 211 / 206		

Конструкция и материал		
Количество полок	шт	15
Количество и тип полок	15 решетчатые белые полки	
Цвет полок	Белый	
Размеры полок	465/535 x 470 mm	
Ножки / опоры	6 регулируемых ножек	
Ролики	6 колес	
наружная отделка	Белый	
внутренняя отделка	Оцинкованная сталь, покрашенная в белый цвет	
внутренняя подсветка	LED	
Замок	Да	

Размеры и содержимое		
Общий / полезный объем	л	1329 / 825

Охлаждение и функции		
Тип контроллера	Электронный	
Тип охлаждения	Динамический	
Тип разморозки	Автоматический	
Хладагент	R290	
Количество хладагента	г	145
Термометр	Да	
GWP	3	

Питание и потребление		
Входная мощность	вт	817
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дб(А)	45

Габаритные размеры		
Внутренний размер (Ш x Г x В)	мм	1492 x 585 x 1518
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1600 x 730 x 2073
Размер в упаковке (Ш x Г x В)	мм	1660 x 795 x 2124
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	14