



FSC1000S-P

Холодильный шкаф со стеклом

Product features:

- Самозакрывающиеся раздвижные стеклянные двери
- Световое табло
- Вентилируемое охлаждение
- Внутренняя вертикальная подсветка
- Регулируемые полки



Сдвигающиеся двери



Вертикальная
внутренняя подсветка

| Technical data | |
|--------------------------|---|
| Банки 330 мл | 1144 шт |
| Банки 500 мл | 728 шт |
| Бутылки 330 мл | 520 шт |
| Бутылки 500 мл ПЭТ | 520 шт |
| Общий / полезный объем | 771 / 524 л |
| Вес брутто / нетто | 164 / 159 кг |
| Климатический класс | 4 |
| Температурный диапазон | От 2 до 10 °C |
| Количество и тип дверей | 2 самозакрывающаяся раздвижная стеклянная |
| Высокопрочное стекло | Да |
| Количество и тип полок | 5 решетчатые белые полки |
| Размеры полок | 870 x 470 mm |
| Количество и тип корзин |] |
| внутренняя подсветка | LED |
| Тип верхней панели | D-образный |
| Подсветка верхней панели | LED |
| Ножки / опоры | 4 регулируемые ножки |
| Ролики | 4 ролика |
| наружная отделка | Белый RAL9016 |
| внутренняя отделка | Белый |
| Замок | Нет |
| Термометр | Да |
| Тип контроллера | Электронный |
| Уровень шума | 48 дБ(А) |
| Тип охлаждения | Вентилируемый |
| Тип разморозки | Автоматический |
| Хладагент | R290 |
| Расход хладагента | 120 г |
| Входная мощность | 450 Вт |
| Напряжение / Частота | 220-240/50 V/Hz |
| Потребляемая энергия | 5,96 кВт/24ч |

Technical data

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Внутренний размер (Ш x Г x В) | 890 x 572 x 1533 мм |
| Габаритный размер (Ш x Г x В) | 1000 x 740 x 2000 мм |
| Размер в упаковке (Ш x Г x В) | 1080 x 780 x 2100 мм |
| Кол-во на 40-футовый контейнер | 28 шт |