

Наименование	Температурный режим, °С	Глубина выкладки, мм	Длина без боковин, мм	Длина с боковинами, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Площадь выкладки, м <sup>2</sup>	Полезный объем, м <sup>3</sup>	Средняя потребляемая электроэнергия в сутки, кВт*ч	Масса нетто, кг	Длина в упаковке, мм	Ширина в упаковке, мм	Высота в упаковке, мм
Двина CS 120 BC	0...+7	760	1200	1300	1080	1250	0,90	0,42	5,54	117	1500	1200	1100
Двина CS 150 BC	0...+7	760	1500	1600	1080	1250	1,13	0,53	5,64	145	1800	1200	1100
Двина CS 180 BC	0...+7	760	1800	1900	1080	1250	1,36	0,63	7,49	154	2100	1200	1100
Двина CS 240 BC	0...+7	760	2400	2500	1080	1250	1,80	0,84	13,70	212	2700	1200	1100
Двина CS 120 BCн	-6...+6	760	1200	1320	1080	1250	0,90	0,42	7,40	148	1500	1200	1100
Двина CS 150 BCн	-6...+6	760	1500	1620	1080	1250	1,13	0,53	8,91	160	1800	1200	1100
Двина CS 180 BCн	-6...+6	760	1800	1920	1080	1250	1,36	0,63	15,12	182	2100	1200	1100
Двина CS 120 BH	-20...-16	730	1200	1320	1080	1250	0,90	0,24	13,55	136	1500	1200	1100
Двина CS 150 BH	-20...-16	730	1500	1620	1080	1250	1,13	0,30	14,16	165	1800	1200	1100
Двина CS 180 BH	-20...-16	730	1800	1920	1080	1250	1,35	0,37	19,84	195	2100	1200	1100
Двина CS 120 BC fish	-1...+3	760	1200	1320	1140	939	0,86	0,29	7,40	150	1540	1210	1190
Двина CS 120 BBK	+1...+10	920	1200	300	1080	1250	2	0	5,54	172	1500	1200	1100
Двина CS 150 BBK	+1...+10	920	1500	1600	1080	1250	2,13	0,31	5,64	205	1800	1200	1100
Двина CSLF 150 BBK	+1...+10	920	1500	1580	1120	1370	1,13	0,52	6,31	203	1800	1400	1100
Двина CS УН90 BC	0...+7	750	1690	1761	1146	1250	1,00	0,15	5,27	150	2140	1210	1190
Двина CS УВ90 BC	0...+7	750	1745	1816	1280	1250	1,00	0,25	5,27	130	2140	1210	1190

Двина 700 PC	-	-	700	-	800	925	-	-	-	25			
Двина 1000 PC	-	-	1000	-	800	925	-	-	-	30			
Двина LF 700 PC	-	-	-	700	1100	870	-	-	-	30			