

Торгтехника.РФ  
<https://obtorg.ru>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области  
443079, Россия, г. Самара, пр. Митирева, 1 тел. (846) 2603 825, факс 2603 799

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 63.СЦ.06.225.П.004188.07.09 ОТ 14 июля 2009 года

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

**Пластик декоративный бумажно-слоистый**

изготовленная в соответствии  
ТУ 2256-002-94951888-2009 «Пластик декоративный бумажно-слоистый», технологический  
регламент производства

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
гигиенических нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязня-  
ющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.3.3.972-00 «Предельно допустимые  
количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми  
продуктами»

Организация-изготовитель

ООО «Самарский завод слоистых пластиков»

Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО «Самарский завод слоистых пластиков»

Российская Федерация

443548, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, литер 22, 3

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):  
протокол лабораторных испытаний № 1490 от 14.07.2009г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Самарской области»

№ 2732508

# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

ПДК в атмос. воздухе, мг/м<sup>3</sup>,  
макс. раз./ср.суточ

Формальдегид	0,35/0,003
Аммиак	0,2/0,04
Ацетальдегид	0,01
Бензол	0,3/0,1
Метилбензол (толуол)	0,6
Диметилбензол (ксилол)	0,2
Этилацетат	0,1

ДКМ, мг/л, не более

Свинец	0,030
Мышьяк	0,050
Хром (суммарно Cr <sup>3+</sup> и Cr <sup>6+</sup> )	0,100

Токсичность при определении на биосенсоре «Эколюм» допустимая

Область применения:

для общественных, производственных, подсобных помещений; зданий и сооружений; для отделки железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта; для облицовки кабин лифтов; производства мебели и торгового оборудования, дверных полотен

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с требованиями технологического регламента

Информация, наносимая на этикетку:  
наименование товара, фирма-производитель, назначение, правила использования

Заключение действительно до

14.07.2014 года

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Сергеева Н.М.

Подпись

