

Руководство по эксплуатации
Весы торговые электронные



СЕРИЯ С

ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

M-ER 322CP, M-ER 322CLP, M-ER 322CL, M-ER 322C
M-ER 323CP, M-ER 323CLP, M-ER 323CL, M-ER 323C




Русский

www.mercury-equipment.ru

ВЕСЫ ТОРГОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

M-ER 322CP, M-ER 322CLP, M-ER 322CL, M-ER 322C
M-ER 323CP, M-ER 323CLP, M-ER 323CL, M-ER 323C



СЕРИЯ С

Содержание:

Введение	5
Описание	5
Назначение	5
Технические характеристики	5
Состав изделия	6
Принцип действия весов	7
Маркировка	7
Упаковка	8
Работа с весами	8
Указание мер безопасности.....	8
Эксплуатационные ограничения.....	8
Подготовка к работе	8
Порядок работы	9
Режим работы весов	9
взвешивание весового товара	9
накопительный режим	9
работа с запрограммированными ценами	10
тара	10
вычисление сдачи	10
счетный режим	10
поверка	10
Методы и средства упаковки	11
Техническое обслуживание.....	11
Хранение	11
Транспортирование	11
Гарантии изготовителя	11
Свидетельство о приемке	12
Результаты государственной поверки при выпуске	12
Результаты технического освидетельствования специальными органами ...	13
Учет технического обслуживания	14
Заявка на гарантийный ремонт	15
Перечень специализированных организаций, выполняющих гарантийный и послегарантийный ремонт весов	16

Весы торговые электронные

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве приведены технические характеристики и правила эксплуатации весов торговых электронных 322CLP, 322CL, 322CP, 322C, 323CLP, 323CL, 323CP, 323C в исполнениях с пределами взвешивания 15 и 30кг, именуемых в дальнейшем весы. Руководство содержит все сведения, необходимые для обеспечения полного использования всех потребительских возможностей весов, правильной эксплуатации и технического обслуживания. Весы работают как автономное изделие.

Предприятие-изготовитель: "MERCURY WP TECH GROUP CO., LTD"
648-59, Gongreung-Dong Nowon-Ku, Seoul, Республика Корея .

ОПИСАНИЕ**Назначение**

Весы предназначены для измерения массы и вычисления стоимости товаров на предприятиях торговли и общественного питания.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модель	322CLP/CL/CP/C		323CLP/CL/CP/C	
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг:	15	30	15	30
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг	0,05	0,1	0,05	0,1
Дискретность отсчета (d) массы г	2	5	2	5
Цена поверочного деления (e), г	4	10	4	10
Класс точности весов по ГОСТ 29329	средний (III)		средний (III)	
Диапазон выборки массы тары, кг	весь диапазон		весь диапазон	
Тип индикации	Светодиодная (LED)		LCD	
Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единиц младшего разряда	1		1	
Разность между индицируемой стоимостью и ее расчетным значением, полученным в результате умножения измеренной массы и введенной цены с учетом округления стоимости, руб., не более	0,005		0,005	
Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более	2		2	
Потребляемая мощность весов при зарядке аккумулятора, ВА, не более	3,7		3,7	
Время работы от аккумулятора, ч, не менее	32		80	

Количество разрядов:		
индикатора «МАССА»	5	5
индикатора «ЦЕНА»	6	6
индикатора «СТОИМОСТЬ»	6	6
Число ячеек памяти	4	4
Диапазон рабочих температур, оС	0...+40	0...+40
Допустимая влажность, не более,%	80	80
Атмосферное давление	630...800 мм рт.ст. (84...106,7 кПа)	630...800 мм рт.ст. (84...106,7 кПа)
Время непрерывной работы весов в эксплуатационном режиме час, не менее	24	24
Масса весов, кг, не более	3,9	3,9
Габаритные размеры весов, мм, не более:		
Длина (С/CL/CLP/CP), мм	340/340/360/340	340/340/360/340
Ширина (С/CL/CLP/CP), мм	290/330/330/290	290/330/330/290
Высота (С/CL/CLP/CP), мм	105/105/520/520	105/105/520/520

Таблица 1. Примечание: литеры в названии обозначают: С – счетный режим, Р – наличие стойки, L – дополнительная большая платформа в комплекте с весами.

Состав изделия

Общий вид весов приведен на рис.1

Весы состоят из следующих составных частей:

- 1 – лоток;
- 2 – уровень;
- 3 – блок индикации для продавца;
- 4 – блок индикации для покупателя;
- 5 – клавиатура;
- 6 – корпус;
- 7 – опора;
- 8 – разъем для подключения блока питания




Рис. 1. Весы торговые электронные M-ER

3

Рис. 2. Расположение индикаторов



На весах два одинаковых комплекта индикаторов. Вид индикаторов приведен на рисунке 2. Индикатор «СТОИМОСТЬ» со стороны продавца расположен под индикатором «ЦЕНА». На весах со стойкой индикаторы «МАССА», «ЦЕНА» и «СТОИМОСТЬ» расположены вертикально друг под другом. Назначение разрядов индикаторов приведено в таблице 2.

Весы торговые электронные








ИНДИКАТОРЫ		Таблица 3	
ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАЗНАЧЕНИЕ
Л1...Л6	Индикация значения "МАССА"	0...9	Кнопки ввода числовых значений
Л7...Л12	Индикация значения "ЦЕНА"	•	Кнопка "ДЕСЯТИЧНАЯ ТОЧКА"
Л13...Л18	Индикация значения "СТОИМОСТЬ"	M1... M4	Кнопки "ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОВАРОВ"
 	Индикация "ТАРА"	M	Выбор режима "ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОВАРОВ"
0	Индикация "ФИКСАЦИЯ "0"	 	Кнопка "ТАРА"
	Индикация "СУММИРОВАНИЕ"	0	Кнопка "ФИКСАЦИЯ "0"
	Индикация "РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРА"	€	Кнопка "СБРОС"
			Кнопка "СУММИРОВАНИЕ"
			Кнопка "ПРОСМОТР СУММЫ"
			Кнопка "СБРОС СУММЫ"
			Совмещенная кнопка "СЧЕТНЫЙ РЕЖИМ" и "ПОДСВЕТКА "
		0	Кнопка "СДАЧА"

Таблица 2

Клавиатура расположена со стороны продавца и предназначена для ввода значения цены отпускаемого товара, параметров при программировании и выполнения калибровок. Назначение кнопок приведено в таблице 3.

Принцип действия весов

Принцип действия весов заключается в следующем: тензорезисторы, включенные по мостовой схеме, под действием измеряемого груза изменяют величину сопротивления плеч моста. В зависимости от разбалансировки моста, формируется разностное напряжение, которое поступает на вход аналого-цифрового преобразователя электронного блока. Результат изменения входного напряжения индицируется на индикаторах продавца и покупателя в единицах массы.

Маркировка и пломбирование

На весах указаны следующие основные данные:

- обозначение весов;
- заводской номер (по системе изготовителя);
- класс точности по ГОСТ 29329;
- значение наибольшего предела взвешивания (НПВ);
- значение наименьшего предела взвешивания (НмПВ);
- потребляемая мощность;
- частота питающего напряжения;
- величина питающего напряжения;
- максимальный потребляемый ток;
- год выпуска;

Упаковка

Транспортная тара соответствует ГОСТ 14192 и содержит следующие манипуляционные знаки: «Осторожно хрупкое», «Верх», «Не кантовать», «Допустимое количество изделий, устанавливаемых друг на друга при хранении».

На стенках транспортного ящика указано:

- наименование весов;
- условное клеймо упаковщика и контролера;
- дата упаковки.

Комплект поставки

Комплект поставки должен соответствовать перечню, приведенному в табл. 4.

Таблица 4

Обозначение	Наименование	Количество
MEQ 553.322CL.00 MEQ 553.323CL.01	Весы M-ER	1 шт.
	Кабель питания	1 шт.
MEQ 553.32(2)3 C UM	Руководство по эксплуатации	1 экз.

РАБОТА С ВЕСАМИ

Указание мер безопасности

К работе с весами и их техническому обслуживанию допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности.

Во время поверки и ремонта все контрольно-измерительное оборудование должно быть надежно заземлено. Все сборочно-разборочные работы, замену элементов, пайку контактов производить только при выключенной из сетевой розетки вилке кабеля питания.

Эксплуатационные ограничения

Запрещается устанавливать на лоток весов груз массой, превышающей НПВ+20% что может привести к физическому повреждению корпуса весов, либо выходу из строя весоизмерительного датчика.

Запрещается устанавливать и эксплуатировать весы вблизи электронагревательных приборов, источников открытого огня.


В конструкции весов предусмотрены элементы, снижающие воздействие на датчик при перегрузке платформы. Действие этих элементов может проявляться и при нагрузках, не превышающих НПВ, но размещенных на значительном удалении от центра платформы. Во избежание получения некорректных (заниженных) результатов взвешивания грузы массой более 9 кг для моделей с НПВ=15кг и 18 кг для моделей с НПВ=30кг следует размещать на лотке так, чтобы центр тяжести находился близко к центру лотка.

Подготовка к работе

Данные весы относятся к классу автономных устройств. Для работы в автономном режиме питания используется встроенный аккумулятор. Среднее время работы весов от аккумулятора зависит от степени заряженности. При

Весы торговые электронные

полностью заряженном аккумуляторе ориентировочное время работы весов — 80 часов для весов с LCD индикатором и 32 часа для весов с LED индикатором.

Аккумулятор подзаряжается автоматически, когда весы подключены через кабель в сеть 220В, вне зависимости от положения выключателя. Светодиод  загорается, когда аккумулятор разряжен.


Установить весы на стол или предназначенную для установки весов горизонтальную поверхность, не подвергающуюся вибрациям.

Вращением регулировочных опор установить весы в строго горизонтальном положении, контролируя горизонтальность установки по уровню, расположенному на передней панели корпуса, слева.

Установить лоток на корпусе весов согласно рис 1.

При разряженном аккумуляторе, подключить весы к розетке электросети напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

Включить весы переводом выключателя питания в положение «ON». На всех индикаторах происходит отсчет от 1 до 9, чтобы можно было визуально убедиться, что они работают. Каждое включение сопровождается звуковым сигналом.

После этого на всех индикаторах весов индицируются нулевые значения, на индикаторе «МАССА» загорается светодиод .

Установка показаний на ноль, при необходимости, производится кратковременным нажатием кнопки «0».

Для включения и выключения подсветки удерживайте кнопку тары 3 секунды.

Выключение весов производится переводом выключателя в положение «OFF».

Порядок работы

К работе с весами допускается персонал, изучивший данное Руководство.

При обнаружении неисправности необходимо прекратить работу, отключить весы от питающей сети и вызвать электромеханика.

Работу с весами производить в соответствии с настоящим Руководством.

Режимы работы весов

Весы могут работать в следующих режимах:


- »Взвешивание весового товара»;
- »Накопительный режим»;
- »Тара»;
- »Вычисление сдачи»;
- »Поверка».

Взвешивание весового товара




Для взвешивания весового товара необходимо поместить товар на лоток весов. На индикаторе «МАССА» отобразится вес товара. Ввести цену за 1 кг. При ошибке нажать клавишу «СЕ» (сброс) и ввести нужное значение цены. После стабилизации значения веса на индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится стоимость товара.

Накопительный режим

Для суммирования стоимостей нескольких товаров необходимо:

- после взвешивания первого товара нажать на кнопку «» («суммирование»).

На индикаторе «ЦЕНА» отобразится надпись «1». На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится стоимость взвешенного товара. Снять с весов товар;

- положить на лоток второй товар. Ввести цену. На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится стоимость взвешиваемого товара. Для суммирования стоимости товара с накопившейся в памяти суммой нажать на кнопку «». На индикаторе «ЦЕНА» отобразится надпись «2». На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится суммарная стоимость двух товаров. На индикаторе «МАССА» отобразится суммарный вес двух товаров. Аналогично добавляется стоимость всех последующих взвешиваемых товаров. При снятии товара, информация о суммарной стоимости добавленных товаров хранится в памяти весов. Для вывода этой информации необходимо освободить лоток весов и нажать кнопку «». Для выхода из режима просмотра суммы без обнуления суммы нажмите «». Для обнуления суммарной стоимости добавленных товаров и выхода из режима суммирования нужно в режиме просмотра суммы нажать на кнопку «» (сброс суммы).

Работа с запрограммированными ценами

В весах предусмотрена возможность хранения и оперативного вызова информации о цене 4 товаров.

Для запоминания цен товаров необходимо:

- ввести с цифровых кнопок клавиатуры цену товара для запоминания.

- нажать кнопку «M».

- нажать одну из кнопок M1...M4, под номером которой Вы хотите запрограммировать цену товара.

Если в выбранной ячейке уже хранилось значение цены, оно будет перезаписано.


Для вызова цены из памяти в режиме взвешивания нужно нажать на одну из кнопок M1...M4.

Тара

Для работы в режиме учета веса тары необходимо:

- установить тару на измерительную платформу весов;

- нажать кнопку «T» (Тара);

- загорается светодиод .

При снятии тары с лотка, ее вес отобразится на индикаторе «МАССА» со знаком <-->. При последующих взвешиваниях товаров, будет отображаться вес

НЕТТО. При снятии с лотка товара, загорается светодиод <0> (фиксация «0»).



Для выхода из режима учета веса тары снимите груз и тару с лотка и нажмите на <0>.

Примечание: При включении весов необходимо, чтобы на лотке не было груза!

Вычисление сдачи

Не снимая товара с лотка нажмите на кнопку «0». Введите полученную от покупателя сумму и нажмите «M». На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится сумма сдачи. Для выхода в режим взвешивания снова нажмите «M».

Счетный режим

Для задания веса одной единицы товара, необходимо установить на платформу нужное количество однотипных весовых товаров, нажать кнопку «» ввести с клавиатуры количество единиц товара на лотке. Введенное значение отобразится на индикаторе «ЦЕНА». При последующих взвешиваниях на индикаторе «СТОИМОСТЬ» будет отображаться количество единиц товара на весах. Чтобы ввести другую массу единицы товара необходимо предварительно нажать кнопку «SE». Для выхода из счетного режима нажмите на кнопку «M». Кнопкой «» при нулевых показаниях на индикаторе «МАССА» можно регулировать подсветку индикаторов.

Поверка

Данный режим используется при поверке весов специализированными предприятиями, уполномоченными выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Весы подлежат государственной поверке, при выпуске из производства поверка весов проводится по ГОСТ 8.453.

Основное поверочное оборудование – гири IV разряда ГОСТ 7328.

Межповерочный интервал – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по техническому обслуживанию осуществляются не реже одного раза в месяц и включают в себя следующие операции:

- внешний осмотр весов;
- проверку правильности показаний весов с использованием контрольных гирь.

При эксплуатации весов потребитель обязан ежедневно следить за правильной установкой весов на рабочем месте (по уровню).

Необходимо производить ежедневную протирку клавиатуры, индикаторов продавца и покупателя хлопчатобумажной тканью.

ХРАНЕНИЕ

Изделия следует хранить на стеллажах в помещениях при температуре воздуха от 0 °С до +40 °С, при относительной влажности воздуха не более 85% при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих норм, установленных ГОСТ 12.1.005 для рабочей зоны производственных помещений.

Примечание: Термин «Хранение» относится только к хранению в складских помещениях потребителя или поставщика и не распространяется на хранение изделий на железнодорожных складах.

Складирование упакованных изделий должно производиться не более, чем в 5 ярусов по высоте. Расстояние между складированными изделиями, стенами и полом должно быть не менее 10 см.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделия в упаковке должны сохранять свои параметры после транспортирования автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом без ограничения скорости и расстояния.

Транспортирование должно проводиться в соответствии с действующими правилами перевозки грузов, следующими видами транспорта: а) автомобильным -Правила перевозки грузов автомобильным транспортом, 2-е изд., М., Транспорт, 1983 г.; б) железнодорожным -Правила перевозки грузов, М., Транспорт, 1983 г.; и Технические условия погрузки и крепления грузов, МПС, 1969 г.; в) авиационным (в отапливаемых герметизированных отсеках)-Руководство по грузовым перевозкам гражданской авиации 28.03.75 г.

Видотправки-мелкая, тип подвижного состава-крытые вагоны и универсальные контейнеры.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Распаковку изделий после транспортировки при отрицательных температурах следует проводить в нормальных условиях, предварительно выдержав весы, не распаковывая, в течение 12 часов в этих условиях. Предварительно проверить сохранность транспортной упаковки.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Весы должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя и поверены органами Госстандарта.

Изготовитель гарантирует соответствие весов техническим условиям при соблюдении

потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи весов (но не более 18 месяцев с даты выпуска).

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание:

- при нарушении правил транспортирования, хранения и эксплуатации;
- при наличии механических повреждений наружных деталей и узлов весов;
- при нарушении пломб;

Гарантийный и послегарантийный ремонт производится специализированными центрами по ремонту и обслуживанию, после получения заявки от потребителя на проведение соответствующих работ. Адрес центра гарантийного обслуживания заносится в руководство по эксплуатации при продаже, или вводе весов в эксплуатацию.

Весы торговые электронные

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы торговые электронные весы M-ER

заводской № _____, соответствуют
 технической документации и признаны годными для эксплуатации.
 Дата выпуска _____

_____ М.П.
 личные подписи, оттиски личных клейм должностных лиц предприятия,
 ответственных за приемку изделия, печать завода изготовителя).
 (подпись, ФИО)

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОВЕРКИ
ПРИ ВЫПУСКЕ**

Весы торговые электронные M-ER

заводской № _____,
 внесены в Госреестр за № 40423-09.

На основании результатов Государственной поверки, произведенн __ФГУ
 Ивановский ЦСМ _____
 весы признаны годными и допущены к применению.

Государственный поверитель _____
 (подпись)

» _____ « _____ 200__ г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Дата освидетельствования	Наименование и обозначение	Результаты освидетельствования	Периодичность освидетельствования	Срок следующего освидетельствования	Должность, фамилия и подпись представителя контрольного органа

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом обслуживании	Должность и фамилия отв. лица

ЗАЯВКА НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Направить по адресу: _____

1. Весы торговые электронные М-ER
2. заводской № _____
3. Дата выпуска: «__» _____ 20__ г.
4. Дата продажи или ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.
5. Наименование и адрес предприятия потребителя _____

6. Нарботка весов с начала эксплуатации до отказа, ч _____
7. Внешнее проявление отказа _____

Принятые меры (номер отказавшего блока, позиция и тип отказавшего элемента, причина отказа) _____

Русский

Специалист, ответственный
за ремонт весов

(подпись)

(Фамилия И. О.)

»__« _____ 20__ г.

Руководитель предприятия,
осуществляющего гарантийный ремонт

(подпись)

(Фамилия И. О.)

»__« _____ 20__ г.

М.П.

Руководитель
предприятия-потребителя

(подпись)

(Фамилия И. О.)

»__« _____ 20__ г.

М.П.

М.П. (изготовителя)

Перечень специализированных организаций, выполняющих гарантийный и послегарантийный ремонт весов

Список авторизованных сервисных центров, осуществляющих гарантийный и послегарантийный ремонт размещен на русскоязычном сайте производителя по адресу <http://mercury-equipment.ru/whereservice>

Узнать координаты сервисного центра в своем городе можно по единому многоканальному телефону горячей линии: +7(495) 651-651-5

Города присутствия авторизованных сервисных центров:

Город	Количество авторизованных центров	Город	Количество авторизованных центров	Город	Количество авторизованных центров
Абакан	1	Кимры	1	Подольск	4
Альметьевск	1	Кимры	1	Псков	2
Андреаполь	1	Киров	1	Пушкино	1
Апатиты	1	Кирово-Чепецк	1	Пятигорск	1
Арзамас	1	Клин	2	Рассказово	1
Артем	1	Ковров	1	Ржев	1
Архангельск	2	Коломна	1	Россоши	1
Астрахань	1	Комсомольск-на-Амуре	1	Ростов-на-Дону	1
Ачинск	1	Конаково	1	Рязань	3
Аша	1	Копейск	1	Салават	1
Балаково	1	Коркино	1	Салехард	1
Балаково	2	Кострома	1	Самара	2
Балашиха	3	Котлас	1	Саранск	3
Барнаул	2	Краснодар	2	Саратов	2
Бежецк	1	Красноярск	1	Сафоново	1
Белгород	1	Кстово	1	Северодвинск	2
Березники	2	Курган	2	Селижарово	1
Бийск	3	Курск	1	Сельцо (Брянская обл.)	1
Биробиджан	1	Лабитнанги	1	Сергиев Посад	1
Биробиджан	1	Ленинск-Кузнецкий	1	Серпухов	2
Благовещенск	1	Липецк	2	Смоленск	1
Бологое	1	Лобня	1	Сочи	1
Братск	1	Люберцы	1	С-Петербург	4
Брянск	6	Людиново (Калужская обл.)	1	Ставрополь	1
В. Волочек	1	Магадан	1	Старый Оскол	1
Великий Устюг	1	Магнитогорск	1	Стерлитамак	1

Верхнеуральск	1	Майкоп	1	Пятигорск	1
Верхний Уфалей	1	Максатиха	1	Ступино	1
Весьегонск	1	Махачкала	1	Сызрань	1
Владивосток	3	Междуреченск	1	Сыктывкар	3
Владикавказ	1	Миасс	1	Таганрог	3
Владимир	1	Миасс	1	Тамбов	1
Волгоград	1	Москва	1	Тверь	1
Волгодонск	1	Мурманск	2	Тимашевск	1
Волжский	1	Муром	2	Тольятти	3
Вологда	1	Набережные Челны	3	Томск	2
Воркута	1	Надым	3	Торжок	1
Воронеж	3	Нальчик	1	Торопец	1
Воткинск	1	Находка	1	Троицк (Челябинская обл.)	1
Выборг	1	Нелидово	1	Тула	5
Выкса	1	Нефтекамск	1	Тулун	1
Вязьма	1	Нефтеюганск	1	Тюмень	1
Гатчина	1	Нижневартовск	2	Удомля	1
Гусь-Хрустальный	1	Нижний Новгород	3	Улан-Удэ	4
Дедовск	1	Нижний Тагил	1	Ульяновск	3
Дмитров	1	Новокузнецк	1	Усуйский	1
Дубна	1	Новороссийск	1	Уфа	2
Екатеринбург	3	Новосибирск	5	Ухта	1
Елец	1	Новочеркасск	1	Хабаровск	2
Еманжелинск	1	Новошахтинск	1	Ханты-Мансийск	1
Жуков	1	Новый Уренгой	1	Чебаркуль	1
Жуковский	1	Ногинск	1	Чебоксары	2
З. Двина	1	Норильск	1	Челябинск	2
Златоуст	2	Обнинск	2	Череповец	1
Иваново	1	Одинцово	1	Черкесск	1
Ижевск	1	Октябрьский	1	Чита	1
Инта	1	Омск	2	Шахты	1
Казань	6	Орёл	1	Щекино	1
Калининград	1	Оренбург	1	Щелково	1
Калуга	3	Орск	1	Электросталь	1
Каменск-	1	Осташков	1	Элиста	1
Карабаш	1	Пенза	3	Энгельс	1
Кашин	1	Пермь	3	Южноуральск	1
Кемерово	1	Петрозаводск	1	Якутск	1
Кизляр	1	Петропавловск-Камчатский	4	Ярославль	3

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

Гарантийный талон даёт право на гарантийный ремонт изделия в соответствии с законодательно установленными требованиями и правилами торговли Российской Федерации. Гарантийный ремонт осуществляется при условии правильного оформления гарантийного талона. При наличии печати фирмы-продавца, Гарантийный срок начинается со дня продажи оборудования. В течении этого времени, при обнаружении каких - либо неисправностей по вине изготовителя, их устранение производится бесплатно. Не подлежит гарантийному ремонту изделие с дефектами, возникшими в результате: механических повреждений; не соблюдения инструкции по эксплуатации; неправильной транспортировки; стихийных бедствий; причин, находящихся вне контроля изготовителя; попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей; ремонта, произведённого неквалифицированными лицами; внесения конструктивных изменений. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, обращайтесь в Сервисный центр.

Адрес Головного Сервисного Центра:

105497, Москва, ул. Амурская, д. 5. Тел. (495) 651-651-5,
e-mail: master@mercury-equipment.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

НАИМЕНОВАНИЕ
МОДЕЛЬ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
СРОК ГАРАНТИИ

12 месяцев с даты продажи весов (но не более
18 месяцев с даты выпуска)

ФИРМА ПРОДАВЕЦ
АДРЕС И ТЕЛЕФОН
ПРОДАВЦА

ДАТА ПРОДАЖИ « ____ » _____ 20 г.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

МП

www.mercury-equipment.ru

